

CNC-SG24PM

Switch 24 puertos Gigabit 10/100/1000 PoE + 4 SFP
PoE 330W, SMART



**PoE alta Potencia
330W**

- 24 puertos PoE 330W 802.3 at
- 4 Puertos SFP
- Gestionable
- 19" Metálico
- Fuente de Alimentación interna

Especificaciones:

Hardware	RTL8382M+RTL8218B*2+RTL8214FC
Interface	24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 4 puertos SFP
Estándares	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3af IEEE802.3at
Buffer de memoria	352K Bytes
Gestión	Soporta control de flujo Soporta port VLAN y tag 802.1Q VLAN Soporta agregación de puertos (Trunk) y 3 grupos de troncales Soporta IP designada o activar cliente DHCP para obtener automáticamente una IP Soporta estadísticas de tráfico para mostrar dinámicamente el estado de los paquetes de recepción y reenvío de puertos de switch Soporta mirroring de puerto Soporta QoS de múltiples tipos de servicios
Fuente de alimentación	Entrada: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz PoE:330W
Ventiladores	2 ventiladores
Dimensiones	441x310x44.0 mm
Carcasa	Metal
Temperatura	Funcionamiento: 0°C ~ 50°C Almacenaje: -40°C ~ 70°C
Humidity	Funcionamiento: 10% ~ 90% RH, NC Almacenamiento: 5%~90% RH, NC
Certificados	FCC, CE